

DESCRIPTION DU PRODUIT

Decor Fondo est un fond spécial à base d'eau, de résines en émulsion et d'additifs pour l'intérieur et l'extérieur.

Grâce à sa formule, le produit est utilisé comme une base universelle pour une multitude de finitions décoratives.

Decor Fondo combine à la facilité de son application, les caractéristiques d'un bon pouvoir couvrant, une haute respirabilité.

FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	Résines acryliques spéciales
Séchage	2h au contact, 6-12h complète
Dilution	5-10% Eau
Rendu	6-8m ² /L
Poids spécifique	1,630Kg/L
Couleurs disponibles	Blanc
Aspect une fois appliqué	Blanc opaque
Aspect dans l'emballage	Blanc dense
Stockage	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilité	2 ans (en emballage d'origine non ouvert)
VOC	20µGr/m ³
TVOC	37µGr/m ³
PH	7-8°C
Nettoyage des outils	Eau et savon
Emballage	0.750L - 2.5L - 4L

CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir couvrant élevé, microporeuse

Applicable sur : Murs et bois

Pour : Intérieurs et extérieurs



OUTILS ET PRODUITS NECESSAIRES À L'APPLICATION

Outils	Petit rouleau, spalter
--------	------------------------

INDICATIONS D'UTILISATION

Votre support doit être sec et dépeussié.

Les préparations usuelles des supports doivent être réalisées si nécessaire.

Appliquer Decor Fondo à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau dilué avec de l'eau 5-10% environ.

Bien mélanger votre primaire avant d'appliquer

Laisser sécher

COLORATION

Voir les notes supplémentaires - www.rivedil.com

POIDS DE L'EMBALLAGE

0.750L : 1,200 KG

2.5L : 4 KG

4L : 6,3 KG

15L : 23,8 KG

RENDEMENT

0.750 L : 5-6 m²

2.5 L : 17-18 m²

4L : 27-29 m²

15L : 100-110 m²

MESURES DE SÉCURITÉ

Utiliser le produit selon les normes actuelles d'hygiène et de sécurité. Après l'usage, interdiction de jeter le produit dans la nature. Laisser sécher les résidus et les considérer comme des déchets spéciaux. Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité SDS167 en conformité avec les règles et les règlements REACH 1907/2006/CE 1278/2008 à 790/2009 - 453/2010. Le produit est étiqueté conformément à la réglementation locale.

NOTES

N°1 Attention le poids spécifique pourrait ne pas correspondre avec le poids net du paquet pour des raisons techniques de coloration.

N°2 Dans les emballages originaux, non ouverts, et dans des conditions de température appropriées, la période de stabilité est purement indicative, et se réfère à la durée minimale de la stabilité du produit s'il est conservé en bon état selon les instructions fournies. Si le produit est conservé correctement la durée de péremption du produit peut être de plus de 2 ans.

N°3 Rivedil France veille à ce que l'information donnée soit fournie au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques. Cependant, des éléments tels que la météo, la main d'œuvre, les outils, la qualité des produits tiers et autres, au-delà des contrôles faits par notre société, ne constitue pas une garantie, et n'autorise pas Rivedil France et ses représentants de fournir une quelconque garantie en se basant sur l'information contenue dans ce document. Nous vous recommandons de toujours vérifier que le produit soit approprié à chaque cas spécifique.

N°4 : Les rendements de nos produits sont conformes selon nos prescriptions d'application.